

 結束バンドは結束対象物によって締付力を多少変化させないとゆるむ事があります。また、強く締めすぎますと、結束対象物や結束バンド自体にも損傷を与える可能性があります。締付力はカタログ記載の推奨締付力を参考に調整をお願い致します。結束バンドは指先で押して軽く回ったり、横にずれたりしない程度が好ましい結束状態です。

このカタログに掲載してあります使用温度範囲は、各種規格や試験方法に規定された条件下での試験片等に基づく測定値、または代表的な数値です。またループ引張強度や推奨締付力等は当社の規格値、実測値であり、異なった条件下で使用される場合、貴社のご使用条件にそのまま適用できることを保証するものではありません。ご使用に関しては適正なご判断をお願い申し上げます。

## 芝軽粗材株式会社

**本 社** 〒142-0043 東京都品川区二葉2丁目6番11号 電話 03(3788)6314 FAX 03(3788)5838  
**東京支店** 〒142-0043 東京都品川区二葉2丁目6番11号 電話 03(3788)5721 FAX 03(3788)5838  
**大阪支店** 〒537-0011 大阪市東成区東今里2丁目4番4号 電話 06(6976)8620 FAX 06(6976)8711  
**福岡営業所** 〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目20番37号 電話 092(414)6151 FAX 092(414)6220

URL <http://www.shibakei.co.jp>