



UL 認証製品

UL File No. E82894

		認証温度
コンベックス	ナチュラルタイプ	-40℃ ~ + 85℃
コンベックス	耐候性タイプ	-40℃ ~ + 105℃
コンベックス	耐熱性タイプ	-40℃ ~ + 105℃
コンベックス	耐候・耐熱性タイプ	-40℃ ~ + 105℃
コンベックス	難燃性タイプ	-40℃ ~ + 85℃
ナイロンクリップ	ナチュラルタイプ	+ 65℃

RoHS 2 指令適合製品

弊社製品コンベックスはRoHS2適合品です。
コンベックス各タイプ及び配線固定具には下記の有害物質は使用しておりません。

対象物質

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. カドミウム及びその化合物 | 6. ポリ臭化ビフェニルエーテル(PBDE) |
| 2. 六価クロム及びその化合物 | 7. フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP) |
| 3. 水銀及びその化合物 | 8. フタル酸ブチルベンジル(BBP) |
| 4. 鉛及びその化合物 | 9. フタル酸ジブチル(DBP) |
| 5. ポリ臭化ビフェニル(PBB) | 10. フタル酸ジイソブチル(DIBP) |

RoHS指令とは電子・電気機器類に含まれる特定有害物質の使用を制限する指令です。

その他結束材

ナイロンビーズ	16
コードベルト	16
ミラクルバンド	17
ステンレス・バンド	18
E-ベルト	19
カラータイ	19



配線固定具

コンベックス ベース	20
コンベックス マウント	21
CSクランプ	22
ナイロンクリップ	23
フラットケーブルクランプ	24



ブッシュ類・チューブ類他

エッジング	24
ナイロンブッシュ	25
グロメット	25
ガードブッシュ	26
ブラインドブッシュ	27
コイルチューブ	28
グリップチューブ	29
コルゲートチューブ	30

